

产品规格书

SPECIFICATION

猫头鹰RP-1000系列



证券代码: 600203 | 福日电子旗下控股子公司

惠州市迈锐光电有限公司 深圳市迈锐光电有限公司
总部地址: 惠州市东江高新区兴科西路2号
网址: www.mightary.cn
服务热线: 400-8898-960

□ 版权说明

版权 ©

迈锐光电有限公司是依法行使本著作权的合法权利人。

未经迈锐光电有限公司署名许可，任何其他个人或组织，均不得以任何形式将本手册节选、转载、复制、翻译、编辑、发布或将其储存到检索系统使用于其他场合。

本手册内容，如有修改，恕不另行通知。

修订记录

序号	发布版本	修订内容简述	修订日期	修订人
1	V1.0.0	初版发行	2024.01.01	钟锐敏
2	V1.0.1	优化修改	2025.06.01	赵彬
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

制作: _____

审核: _____


批准: _____

一、外形及尺寸

1. 产品外形图



2. 箱体外形及尺寸



二、产品特点

◆ 模块化设计

箱体、模组及电源控制盒均采用了独立的模块化结构设计，每个模块化之间均可独立拆解和组装，维护简单高效。

◆ 坚固结构

箱体采用模具压铸一次成型，箱体平整度更有保障，结构轻薄，稳固性高，安装更方便。

◆ 后维护

硬连接，后维护设计，模组跟箱体采用螺丝固定，产品的平整度和拼缝更好；嵌入式模组把手设计，给锁扣和航插预留更多安装空间，让安装更快捷。

◆ 产品防磕碰

箱体的至高点采用硅橡胶软护角设计，有效防止安装过程中箱体背面撞掉模组灯珠；模组底壳采用下沉式设计，让箱体更好的保护好模组底壳。

◆ 创意拼接

直屏拼接：操作简单，高效直接。

异体拼接：箱体可以实现水平、垂直拼接、500和1000的箱体可互拼，任意搭配。

◆ 真实色彩，画质细腻

高亮度高对比度能够在明亮环境下提供鲜艳的画面，细节更加清晰，色彩更加鲜明，高刷新率能够在快速运动场景下提供流畅的图像，水平140°超宽视角，视觉效果更佳。

三、产品规格

模组规格		
1	产品型号	RP3.9
2	像素间距(mm)	3.91
3	模组尺寸(mm)	250x250x15.8
4	模组分辨率(pixels)	64x64
5	像素组成	3-1RGB
6	LED类型	SMD2020
7	工作电压(DC)	4.5V
8	扫描方式	1/16
箱体规格		
1	尺寸(mm)	500x1000x73.5
2	箱体分辨率(pixels)	128x256
3	主结构材质	ADC12
4	重量(kg)	13
5	最大白平衡亮度(NIT)	800
6	灰度等级(BIT)	14
7	对比度	3000: 1
8	刷新频率(Hz)	3840/7680
9	视角 (水平/垂直)	160°/120°
10	防护等级 (正面/背面)	IP30/IP30
11	输入交流电压	200-240V 50/60Hz
12	工作温度	-10℃ ~ 40℃
13	工作湿度	10%RH ~ 60%RH (无凝露)
14	推荐视距(m)	≥12
15	安装方式	堆装+吊装
16	维护方式	后维护
屏体规格		
1	像素密度(Pixels/ m ²)	65536
2	最大功率/平均功率(W/ m ²)	500/170
3	信号接口 (兼容)	DVI/HDMI
4	控制距离	超五类网线: < 100m; 单模光纤: < 10km

备注: 因配置不同, 参数会有变化, 以出货实测为准!